

you can
Canon

Produktinformationen

Der clevere Einstieg in die digitale Spiegelreflexfotografie

EOS 350D

- **NEU:** 8,0 Megapixel
- **NEU:** AF-Modus wählbar
- **NEU:** Belichtungsmessmethode wählbar
- **NEU:** Blitzbelichtungskorrektur
- **NEU:** Startzeit nur 0,2 Sek.
- **NEU:** ca. 14 JPEG-Bilder in Folge
- **NEU:** Schwarzweißmodus (wie EOS 20D)
- **NEU:** Weißabgleich beeinflussbar
- **NEU:** Custom-Funktionen
- **NEU:** kleiner und leichter
- **NEU:** Akku NB-2L (PowerShot S-Serie)



Abbildung: EOS350D FRT S LFT FL DWNw.jpg

Produktname	Artikelnummer	EAN-Code	Markteinführung	unverbindliche Preisempfehlung der Canon Deutschland GmbH inkl. MwSt.
EOS 350D 1855 Kit schwarz	0210B020	87 14574 950754	März 2005	999,00 €

BILDSSENSOR	
Typ	22,2 x 14,8 mm CMOS
Effektive Pixel	ca. 8,0 Megapixel
Pixel gesamt	ca. 8,2 Megapixel
Seitenverhältnis	3:2
Tiefpassfilter	fest eingebaut
Farbfilter	Primärfarben
BILDPROZESSOR	
Typ	DIGIC II
OBJEKTIV	
Objektivanschluss	EF und EF-S Objektiv
Brennweite	abhängig vom passenden EF-Objektiv, Brennweitenfaktor 1,6fach.
ENTFERNUNGSEINSTELLUNG	
Typ	TTL-CT-SiR mit CMOS Sensor
AF System / Messpunkte	7
AF Arbeitsbereich	EV 0,5-18 (bei 20°C und ISO 100)
AF Betriebsart	AI FOCUS/ONE SHOT/AI SERVO/Manuelle Fokussierung
AF Messfeldwahl	Automatische Messfeldwahl, manuelle Messfeldwahl
Anzeige aktiver AF Messpunkt	Einblendung im Sucher und Anzeige im LCD
Prädiktions AF	Ja
AF Messwertspeicherung	Ja, über Auslöser
AF Hilfslicht	Speedlite (optional) gibt Hilfslicht ab
Manueller Fokus	Abhängig von den Objektiven
BELICHTUNGSSTEUERUNG	
Messmodi	TTL Offenblende-Messung mit 35 Messektoren Mehrfeldmessung Selektivmessung mittebetonte Messung
Messbereich	EV 1-20 (bei 20°C mit 50mm 1:1,4 Objektiv ISO 100)
AE Lock	Automatisch; im One-Shot AF-Modus und Mehrfeldmessung bei Schärfenspeicherung Manuell; arbeitet jederzeit unabhängig, arbeitet mit kreativen Möglichkeiten
Belichtungskorrektur	+/- 2 Blenden in 1/2 oder 1/3 Stufen
Belichtungsmesswertspeicher	+/- 2 Blenden in 1/3 Stufen
ISO-Empfindlichkeit	Auto und 100, 200, 400, 800, 1600
VERSCHLUSS	
Typ	Elektronisch gesteuerter Schützverschluss
Verschlusszeiten	1/4000s bis 30 Sekunden, Langzeitbelichtung
Auslöser	Elektromagnetischer Sanftauslöser
WEISSABGLEICH	
Typ	Automatischer Weißabgleich mit Bildsensor
Einstellungen	Auto, Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, Fluoreszierendes Licht, Blitz, Individualfunktionen,
Weissabgleichsreihen	+/-3 Stufen in ganzen Stufen, Blau/Amber und Amgenta/Grün-Varianz einstellbar
FARBRAUM	
Farbmatrix	2 Farbraumarten: sRGB und Adobe RGB
SUCHER	
Sucher	Pentaspiegel
Gesichtsfeld (Vertikal/Horizontal)	ca. 95%
Suchervergrößerung	0,8fach
Austrittspupille	21 mm
Dioptrienausgleich	-3 bis +1 dpt
Mattscheibe	Fest eingebaut
Spiegel	Teilverspiegelter Schnelrücklaufspiegel (Übertragung: Reflexion 40:60)
Sucherinformation	AF-Messfelder, AE/FE-Messwertspeicherung, AEB, Verschlusszeit, Blende, Belichtungsstufe, Max. Folge, AF/MF Fokus Übereinstimmung, Speicherkartenwarnung
Schärfentieftrennung	Ja, über Abblendeblende
LCD-MONITOR	
Monitor	1,8", TFT (ca. 115.000 Pixel)
Abdeckung	ca. 100% (JPEG)
Helligkeitsregelung	auf 5 unterschiedliche Stufen einstellbar
BLITZGERÄT	
Einstellungen	Auto, Manueller Blitz Ein/Aus, Rote-Augen-Reduktion
Blitzschuh/Anschluss f. X-Synchronkabel	Ja/Ja
X-Synchronisation	1/200 Sekunde
Rote-Augen-Reduktion	Ja
Blitzbelichtungs-Korrektur	+/- 2 Blenden in 1/2 oder 1/3 Stufen
Blitz-Bracketing	FEB über spezielles optionales Speedlite möglich
Blitzmesswertspeicher	Ja
Synchronisation 2. Verschlussvorhang	Ja
Blitzbereich (eingebauter Blitz)	Ausleuchtung bis zu 17 mm Brennweite (27 mm äquivalent)
Leitzahl	13
Externe Blitzgeräte	E-TTL II mit entsprechenden Speedlites der EX Serie (kabellose Multi-Flash-Unterstützung über einen entsprechenden Speedlite möglich)

BELICHTUNGSSTEUERUNG	
Belichtungsfunktionen	Auto, Porträt, Landschaft, Nahaufnahme, Sportaufnahmen, Nachtaufnahmen, Blitz Aus. P, Tv, Av, M, A-DEP Graustufenaufnahmen (über Menü) mit Aufnahmefilter- und Tonungseffekten
Reihenaufnahme	bis zu 3 Bilder pro Sekunde (bis zu 14 JPEG-Bilder in Folge, bis zu 5 RAW-Bilder in Folge)
AUFNAHMEQUALITÄT	
Aufnahmequalität	(LF, LN) 3456 x 2304, (MF, MN) 2496 x 1664, (SF, SN) 1728 x 1152, (RAW) 3456 x 2304
Komprimierung	Fein, Normal, RAW (nur max. Auflösung)
Stehbilder	JPEG (unterstützt Exif 2.21 [Exif Print]) / Designregel für Kameradateisystem (DCF), RAW & JPEG Simultanaufzeichnung, Digital Print Order Format (DPOF) Version 1.1
Gleichzeitige Aufzeichnung RAW+JPEG	Ja
Datei-Nummerierung	(1) Aufeinanderfolgende Nummerierung (2) Automatisches Rückstellen
Processing Parameters	2 Standard-Einstellungen sowie 3 persönliche Einstellungen + Graustufenmodus können gewählt werden
DIRECT PRINT	
Canon Drucker	Canon Compact Photo Printer und Bubble Jet Drucker mit Direct Print Funktion
WEITERE FEATURES	
Individualfunktionen	9 Individualfunktionen mit 24 Einstellungen
LCD Hintergrundbeleuchtung	Ja
Intelligenter Orientierungssensor	Ja
Histogramm im Wiedergabemodus	Ja
Lupenfunktion bei Wiedergabe	2fach - 10fach
Bildanzeigeformat	(1) Einzelbild mit Informationen (2) Einzelbild (3) Übersicht mit 9 Bildern
Bild Schutz	Einzelbild
Bild Löschen	Einzelbild/Alle Bilder
Selbstausröser	10 Sekunden
Menü Kategorien	(1) Aufnahme-Menü: (2) Wiedergabe-Menü: (3) Einstellungs-Menü:
Menü-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Finnisch, Italienisch, Norwegisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, 2x Chinesisch, Koreanisch, Japanisch
Firmware Update	Ja, durch Anwender
SCHNITTSTELLEN	
Computer	USB 2.0
Weitere	Videoausgang (PAL/NTSC)
SPEICHERKARTE	
Typ	CompactFlash Typ I / II (Microdrive kompatibel)
UNTERSTÜTZTE BETRIEBSYSTEME	
PC	Windows 98 (incl. SE) / 2000 / Me / XP
Macintosh	OS X ab Version 10.1/10.2
SOFTWARE	
Bildbetrachtung/Druck	EOS Viewer Utility
Sonstige	PhotoStitch
Treiber	TWAIN (Windows 98 / 2000), WIA (Windows Me)
Bildbearbeitung	Arcsoft PhotoStudio
STROMVERSORGUNG	
Akku	Aufladbare Li-Ionen-Batterie NB-2LH (im Lieferumfang)
Akku-Status	Automatisch
Stromsparmodus	Abschaltung nach 1, 2, 4, 8, 15 oder 30 Minuten
Netzadapter	ACK-700 (optional)
ZUBEHÖR (optional)	
externes Blitzgerät	Canon Speedlites (220EX, 380EX, 420EX, 550EX, 580EX, Macro-Ring-Lite MR-14EX, Macro Twin Lite MT-24EX, Speedlite Transmitter ST-E2)
Batteriegriff	BG-E3
Fernauslöser	Fernbedienung mit N3-Anschluss
Stromversorgung und Akku-Ladegerät	Netzadapter ACK-700, Akku-Ladegerät CB-2LT, NB-2LH
Tasche	EH-18L
ALLGEMEINE ANGABEN	
Gehäuse-Material	rostfreier Stahl / Kunststoff
Betriebsumgebung	0 - 40°C, 85% relative Luftfeuchtigkeit oder weniger
Abmessungen	ca. 126,5 x 94,2 x 64 mm
Gewicht (ohne Akku und Speicherkarte)	ca. 485 g

Lieferumfang

Augenmuschel Ef	
Gehäusedeckel R-F-3	
Trageriemen EW-100DBII	
Ladegerät CB-2LTE	inkl. Netzkabel
Li-Ion Akku NB-2LH	inkl. Schutzkappe und Anleitung
Videokabel VC-100	
Interface-Kable IFC-400PCU (USB)	
Booklet: Empfehlung zu Canon Zubehör	
Manual Kit inkl. Software	E/F/I